



ИНВЕРТОР Archimede ITTP3.0 W-BC за електрически помпи

		Символ	Мерна единица	ITTP3.0 W-BC 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	Максимална мощност на моторната помпа	P_{2n}	kw	3.0
			Hp	4.0
	Захранване с напрежение	V_1	V	3X(200-440)V
	Честотно захранване	f_1	Hz	50-60
	Изходно напрежение	V_2	V	3X(200-440)V
	Честотен изход	f_2	Hz	110%f1
	Максимален изходен ток (ED 100%)	I_2	A	7.5
УСЛОВИЯ НА РАБОТА	Номинален входящ ток	I_{1n}	A	8.5
	Максимален изходен ток (<1 сек.)	I_2	A	2 x I_2
	Обхват на измерване на налягането	ΔP	Bar	0 – 30
	Съвместими датчици за налягане	I_{1n}		вход: 0-15V изход: 4-20 mA
	Включен датчик за налягане			K16
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Тип монтаж			Закрепване на стена
	Тип контрол			V/f
	Потребителски интерфейс			LCD Display 2x16
	Комуникация с други инвертори			-
	Максимален брой инвертори общуване в група			3
	Директен изход за команда за допълнителна помпа			-
	Изходни сигнали			-
	Тип охлаждане			Серво - вентилация
	Степен на защита			IP55
	Размери		mm	155x238x120
	Размери на опаковката		mm	170x355x150
	Нето тегло		kg	3.00
	Брутно тегло		kg	3.40