




**amiad**<sup>®</sup>  
WATER SYSTEMS

IRRIGATION





**MINISIGMA**

САМОПОЧИСТВАЩ МРЕЖЕСТ  
ФИЛТЪР




# MINISIGMA Модели




2" Mini Sigma on-line



Pressure Loss Graph  
(in clean water)



3" Mini Sigma on-line



Модел	2" Mini Sigma	3" Mini Sigma
<b>Обща информация</b>		
Макс. дебит* (130μ)	30 m3/h	50 m3/h
Мин. работно налягане при почистване	1.5 bar	
Макс. работно налягане	8 bar	
Филтрираща зона	1,200 cm2	1,600 cm2
Диаметър на входа/изхода	2" (50 mm) BSPT/NPT	3" (80 mm) Резба/Фланец
Тегло (празен)	16 kg	20 kg
* Препоръката на Amiad за дебит според качеството на водата.		
<b>Данни за промиване (at 1.5 bar)</b>		
Изпускателен клапан	1.5" (40 mm) BSPT/NPT	
Време за промиване *	10 seconds	
Обема на водата за цикъл на промиване *	24 литра	26 литра
Дебит на промиване *	8.7 m3/h	9.6 m3/h
<b>Електронно управление</b>		
Контролно захранване	4 батерии тип AA 1.5V	
Соленоид	9-12 VDC	
* Всяко налягане между 1,5 bar и 8 bar ще подобри тези параметри.		